

Strähle Raum-Systeme GmbH
www.straehle.de
info@straehle.de

Gewerbestraße 6
71332 Waiblingen
T +49 7151 1714-0
F +49 7151 1714-320

Wurzelweg 5
14822 Borkheide
T +49 33845 66-0
F +49 33845 66-199

Österreich
Industriestraße 9
2353 Guntramsdorf
T +43 2236 23232-0
F +43 2236 23232-13

Schweiz
Dellenbodenweg 1
4452 Itingen
T +41 61 463 1332
F +41 61 463 1333

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. SRS-System Kubus II - T - 1016-D

Raum-in-Raum Kubus II - T



Kubus II - T

Symbiose aus Holz und Glas

Rückzugsort, Besprechungsraum, Think Tank: Raum-in-Raum-Systeme von Strähle schaffen neue Räume im Open Space. Kubus II-T ist der neue hochschalldämmte Holz-Glas Kubus auf Basis der bewährten Kubus II Bauweise.

System T in Holzpfosten-Riegelbauweise wirkt durch den Kontrast zwischen den Holzoberflächen und der Verglasung sehr hochwertig und edel. Die Unterkonstruktion aus Schichtholzpfosten hat eine Ansichtsbreite von nur 35 mm. Was das System T so besonders macht, ist die flächenbündige Verglasung bis in den Dachbereich, die mit sichtbaren Edelstahlklammern montiert wird. Als CO2-neutrales Konstruktionsmaterial betont Holz sichtbar eine nachhaltige Architektur.

Konstruktion: Modularer Kubus mit Doppelverglasung in Holz / Glas-Optik

Abmessungen: L: 2.684 / 3.934 / 5.184 mm; B: 2.750 mm; H: 2.530 mm

Wandstärke: 100 mm

Verglasung: 6 und 8 mm ESG

Tür: Volltür 64 mm oder Ganzglastür 10 mm ($R_{w,p}$ 37 / 32 dB)

Schalldämmung: Norm-Schallpegeldifferenz $D_{n1,w}$ = 36 dB, (entspricht $R' w$ = 42 dB)

Raumakustik: mikroperforierter Absorber in Vollwand und in Decke integriert

Steuerung: Touch-Display für Steuerung Lüftung und Licht (opt. Kühlung)

Lüftung: In Systemdecke integriert, stufenloser Komfortbetrieb bis 210 m³/h

Kühlung (optional): Komfortkühlgerät im Sideboard für bauseitigen Anschluss oder autarker Betrieb über elektrischen Kaltwassersatz auf Kubus Decke

